



## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 1/2

### МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»

<b>ТИП</b>	Акриловый универсальный клей на водной основе без добавления растворителей. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов и повышенной прочностью соединения.
<b>ЦВЕТ</b>	Белый.
<b>УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ, г/см<sup>3</sup></b>	1,70 ±0,03
<b>ВРЕМЯ ОТВЕРДЕНИЯ (23°C, 50% влажности)</b>	
на отлип	30-40 мин
полное	18 часов
<b>ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ</b>	+5°C-+35°C
<b>РАСХОД, г/м<sup>2</sup></b>	300-500
<b>СУХОЙ ОСТАТОК</b>	73 %
<b>ТЕРМОСТОЙКОСТЬ</b>	-20°C-+70°C
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж деревянных и пластиковых элементов;</li> <li>- приклеивание термо- и звукоизоляционных материалов, порогов и подоконников, декоративных и отделочных панелей из ПВХ, пенополистирола, планок, панелей, деревянных элементов, гипсокартона, карнизов, розеток и т. п.;</li> <li>- склеивание неполированного камня, бетона, штукатурки;</li> <li>- заделывание трещин;</li> <li>- мелкий ремонт стен.</li> </ul>
<b>ОСОБЕННОСТИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отличная адгезия к большинству строительных материалов;</li> <li>- высокая прочность и долговечность клеевого шва;</li> <li>- экологически безопасный;</li> <li>- негорючий;</li> <li>- для внешних и внутренних работ;</li> <li>- простота применения.</li> </ul>
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Поверхности должны быть обезжиренными, сухими и выровненными, а также очищенные от загрязнений, пыли, ржавчины, масла, битума или жира. Гладкие поверхности рекомендуется зачистить для лучшей адгезии клеевой массы.



## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

### ПРИМЕНЕНИЕ

Отрезать верх картриджа выше резьбы. Привинтить носик и отрезать его в соответствии с требуемой шириной полосы клея. Поместить картридж в пистолет и нанести клей точно, полосками или зигзагообразно на одну из поверхностей. Соединить приклеиваемые поверхности и сильно прижать.

### ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

+5°C-+30°C

### СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей, избегать попадания на кожные покровы.

### УПАКОВКА

Картридж 310 мл.

### ТАРА

24 шт. в ящике

