



## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 1/2

### СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК САНИТАРНЫЙ

<b>ТИП</b>	100 %-й высококачественный, однокомпонентный силиконовый герметик. Содержит вещества, препятствующие образованию плесени и грибка. Затвердевает под воздействием влажности воздуха, образуя плотный, долговечный и эластичный шов. Идеально подходит для применения в кухнях, ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью. Не подходит для герметизации аквариумов.
<b>УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ, г/см<sup>3</sup></b>	1,02±0,01
<b>ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ (23°C, 50% влажности)</b>	15-20 мин
<b>ТВЕРДОСТЬ, по Шору</b>	18
<b>ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ (ASTM D 412C), %</b>	> 450
<b>МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (ASTM D 412C)</b>	1,6 Мра
<b>ТЕРМОСТОЙКОСТЬ</b>	-40°C-+180°C
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- герметизация раковин, уплотнение щелей в кухнях и ванных комнатах;</li> <li>- герметизация соединений вокруг ванн, раковин, душевых кабин и бассейнов;</li> <li>- заполнение швов керамической плитки;</li> <li>- герметизация в системах канализации и водоснабжения, труб и соединений из ПВХ;</li> <li>- герметизация в системах вентиляции и кондиционирования.</li> </ul>
<b>ОСОБЕННОСТИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 %-й силиконовый;</li> <li>- содержит антигрибковые добавки;</li> <li>- быстро твердеет;</li> <li>- отличная адгезия к большинству поверхностей в ванных и кухнях;</li> <li>- устойчив к большинству моющих средств и других ПАВ;</li> <li>- прост в применении.</li> </ul>



## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой от пыли, жира, грязи, битума и льда. Обезжирить металлические поверхности. Удалить остатки старого герметика или другого материала. Очистить и обезжирить поверхность универсальным растворителем VIK (металл, стекло) или моющим средством (пластики). Высушить поверхность. Защитить поверхность от загрязнений малярной лентой VIK.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Отвинтить колпачок. Обратной стороной колпачка проколоть защитную мембрану. Полностью заполнить шов герметиком. При необходимости разгладить герметик деревянным шпателем, смоченным в мыльной воде или пальцем.

### ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

+5°C-+40°C

### ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

0°C-+30°C

### СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей, избегать попадания на кожные покровы. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Использовать защитные перчатки.

### ЦВЕТА

Прозрачный, белый, черный.

### УПАКОВКА

Алюминиевый тубик 50 мл.

### ТАРА

24 шт. в ящике.