

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»

ТИП	Акриловый универсальный клей на водной основе. Мгновенно схватывается, высокопрочный.
ЦВЕТ	Белый.
УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ, г/см³	1,70 ±0,03
ВРЕМЯ ОТВЕРДЕНИЯ (23°C, 50% влажности)	
на отлип	15-20 мин
полное	24 часа
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+5°C-+40°C
РАСХОД, г/м²	350-450
СУХОЙ ОСТАТОК	74 %
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ, МПа	1,2
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	-20°C-+80°C
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж деревянных и пластиковых элементов; - приклеивание термо- и звукоизоляционных материалов, порогов и подоконников, декоративных и отделочных панелей из ПВХ, пенополистирола, планок, панелей, деревянных элементов, гипсокартона, карнизов, розеток и т. п.
ОСОБЕННОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> - отличная адгезия к большинству строительных материалов; - высокая прочность и долговечность клеевого шва; - экологически безопасный; - негорючий; - эластичный; - легко окрашивается; - для внешних и внутренних работ; - простота применения.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхности должны быть обезжиренными, сухими и выровненными, а также очищенные от загрязнений, пыли, ржавчины, масла, битума или жира. Гладкие поверхности рекомендуется зачистить для лучшей адгезии клеевой массы.



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

ПРИМЕНЕНИЕ	Отрезать верх картриджа выше резьбы. Привинтить носик и отрезать его в соответствии с требуемой шириной полосы клея. Поместить картридж в пистолет и нанести клей точно, полосками или зигзагообразно на одну из поверхностей. Соединить приклеиваемые поверхности и сильно прижать.
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	+5°C-+35°C
СРОК ХРАНЕНИЯ	18 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей, избегать попадания на кожные покровы.
УПАКОВКА	Картридж 310 мл.
ТАРА	
картридж	24 шт. в ящике

