

## **ПЕНА МОНТАЖНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ БЫТОВАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ**

<b>ТИП</b>	Монтажная полиуретановая пена. Обладает прекрасными изолирующими качествами. Хорошая адгезия к большинству строительных материалов.
<b>ОСНОВА</b>	Полиуретановый предполимер.
<b>ПРОЦЕСС ЗАСТЫВАНИЯ</b>	За счет химической реакции с влагой воздуха.
<b>ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЕНКИ</b>	Около 10 мин.
<b>ОБЪЕМ, мл</b>	300; 500; 750 мл
<b>ВЫХОД ПЕНЫ</b>	
750 мл	До 55 л
500 мл	До 35 л
300 мл	До 18 л
<b>УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ кг/м<sup>3</sup></b>	23±3
<b>ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ</b>	-15°C-+35°C
<b>ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ ПЕНЫ</b>	-55°C-+90°C
<b>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ</b>	9 Н/см <sup>2</sup>
<b>КОЭФИЦИЕНТ ДЕФОРМАЦИИ, %</b>	25
<b>ПРОЧНОСТЬ НА СРЕЗ</b>	5 Н/см <sup>2</sup>
<b>ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ</b>	4 Н/см <sup>2</sup>
<b>КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ</b>	B3 (DIN 4102)
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сборка и герметизация оконных и дверных рам;</li> <li>- заполнения пустот и отверстий;</li> <li>- герметизация отверстий на крышах зданий;</li> <li>- звукоизоляция.</li> </ul>



## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

<b>ОСОБЕННОСТИ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- отличная адгезия к большинству строительных материалов (кроме некоторых пластмасс: PE, PP, тефлон);</li><li>- высокая термическая и звукоизоляция;</li><li>- устойчивость к влаге и плесени;</li><li>- возможность применения в любое время года;</li><li>- низкое вторичное расширение.</li><li>- повышенный выход пены;</li><li>- однородная структура после застывания.</li></ul>
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Очистить поверхность от загрязнений, пыли и жира. Перед применением пены увлажнить поверхность водой — это улучшит адгезию и ускорит полимеризацию пены.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Непосредственно перед использованием потрясти баллон 30-40 раз (около 1 минуты). Снять крышку и накрутить адаптер до отказа. Рабочее положение баллона — вверх дном. Свежие пятна пены удалить очистителем VIK.
<b>ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ</b>	+5°C-+30°C
<b>СРОК ХРАНЕНИЯ</b>	12 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке.
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	Пожароопасна! Во время работ не курить! Вызывает раздражение при попадании на кожу и глаза. Использовать защитные перчатки и очки. Может вызывать раздражение дыхательных путей. Работать в хорошо проветриваемом помещении. При контакте — немедленно промыть водой. Если неприятные ощущения остаются, немедленно обратиться к врачу. Использованный баллон не сжигать.
<b>УПАКОВКА</b>	Металлический аэрозольный баллон.
<b>ТАРА</b>	16 штук в ящике (300 и 500 мл), 12 штук в ящике (750 мл).