



## **VD-40 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА**

<b>ТИП</b>	Универсальное высокоэффективное быстро проникающее средство в аэрозольной упаковке, предназначенное для смазки, очищения от ржавчины, защиты от влаги в промышленных и домашних условиях.
<b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>	Бесцветная, слегка мутная жидкость.
<b>ЗАПАХ</b>	Мягкий.
<b>УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ, г/см<sup>3</sup></b>	0,8 ±0,02
<b>ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ</b>	-25°С-+35°С
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- защита поверхностей от атмосферного воздействия и воды;</li><li>- предотвращение короткое замыкания и утечки тока;</li><li>- разъединение прикипевших, приржавевших и окислившихся соединений, болтов и механических узлов с залипшими металлическими деталями;</li><li>- смазка деталей и узлов механизмов, уменьшение трения и износа, продление их срока службы;</li><li>- защита от ржавчины и коррозии в агрессивных условиях эксплуатации и окружающей среды (растворы солей, кислот, щелочей);</li><li>- устранение загрязнений в т. ч. битумных пятен, остатков клея и насекомых;</li><li>- запуск двигателей в холодную погоду;</li><li>- размораживание дверных замков, восстановление их подвижности, защита от замерзания.</li></ul>
<b>ОСОБЕННОСТИ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- прекрасная проникающая способность;</li><li>- нейтральна к таким материалам как резина, дерево, пластик, лакокрасочное покрытие и воронение;</li><li>- простота использования;</li><li>- не содержит силикона.</li></ul>
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- тщательно встряхнуть перед нанесением, распылить на обрабатываемую поверхность с расстояния 10-20 см;</li><li>- остатки жидкости удалить сухой тканью.</li></ul>



## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

<b>ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ</b>	-20°C-+30°C
<b>СРОК ХРАНЕНИЯ</b>	5 лет от даты производства в заводской закрытой упаковке.
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	Не вдыхать испарения. При проглатывании, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон находится под давлением. Не допускать воздействия солнечного облучения и температур выше 50° С. После использования не вскрывать с применением силы и не сжигать. Не распылять против пламени или на раскаленные предметы. Держать вдали от источников воспламенения. Не курить при проведении работ. Беречь от детей.
<b>УПАКОВКА ТАРА</b>	Аэрозольный баллон 200 мл. 24 штуки в ящике.

