



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 1/2

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

ТИП	Растворитель представляет собой смесь летучих органических жидкостей: сложных эфиров, кетонов, спиртов, ароматических углеводородов. Легковоспламеняющаяся жидкость без видимых взвешенных частиц с характерным запахом.
ВНЕШНИЙ ВИД	Прозрачная бесцветная или слегка желтоватая однородная жидкость.
МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ ПО ФИШЕРУ, %, не более	2,0
ЛЕТУЧЕСТЬ ПО ЭТИЛОВОМУ ЭФИРУ	20-25
КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО, мг КОН/г, не более	0,1
ЧИСЛО КОАГУЛЯЦИИ, %, не менее	35,3
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	-20°C-+30°C
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для растворения алкидных лаков, эмалей на алкидной основе, нитроэмалей, красок на основе эпоксидных смол (HAMMER, FERRO GAMMA), двухкомпонентных лаков торговой марки VIK® и продукции других производителей на аналогичной основе.
ОСОБЕННОСТИ	<ul style="list-style-type: none">- идеально подходит для всей линейки лакокрасочной продукции торговой марки VIK;- не имеет неприятного запаха.
ПРИМЕНЕНИЕ	Во время разведения растворитель универсальный добавлять небольшими порциями, тщательно перемешивая до нужной вязкости.
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-10°C-+30°C
СРОК ХРАНЕНИЯ	3 года от даты производства в заводской закрытой упаковке.



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении. Огнеопасно. Не допускается хранение при температуре свыше +40°C, под прямыми солнечными лучами, вблизи открытых источников огня. Работать в защитных очках и перчатках. При попадании в глаза незамедлительно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Обеспечить хорошую вентиляцию в процессе работы. При недостаточной вентиляции применять средства защиты дыхания. Работать вдали от источников открытого огня и электрооборудования под напряжением. При работе не курить. Использованную упаковку не сжигать.
УПАКОВКА	Пластиковая бутылка 0,5 и 1,0 л. Металлическая банка 1,0 л.

