



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 1/1

РАСТВОРИТЕЛЬ 646

ТИП	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. Используется главным образом для разведения лакокрасочных материалов. Без прекурсоров.
МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ ПО ФИШЕРУ, %, не более	4,5
ЛЕТУЧЕСТЬ по этиловому эфиру	24
КИСЛОТНОСТЬ, мг КОН/г, не более	1,7
ЧИСЛО КОАГУЛЯЦИИ, %, не менее	40
ПРИГОДНОСТЬ К РАЗБАВЛЕНИЮ НИТРОЭМАЛЕЙ	Выдерживает испытание
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	- разбавления до рабочей вязкости нитроцеллюлозных (НЦ), глифталевых (ГФ), меланоамидных (МЛ), акриловых и эпоксидных лакокрасочных материалов, а также шпатлевок. После высыхания придает краскам хороший блеск; - обезжиривание; - очистка загрязнений.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Хранить в плотно закрытой таре, не допуская попадания прямых солнечных лучей и влаги. Беречь от детей. При работе в помещении, хорошо проветривать. Не допускать попадания в глаза. При попадании на открытые части тела протереть ветошью, смоченной растительным маслом, а затем промыть теплой водой с мылом.
УПАКОВКА	Пластиковая бутылка 0,5 и 1,0 л. Канистра 5 л.
ТАРА	
0,5 л	25 шт. в ящике
1,0 л	15 шт. в ящике