



## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 1/1

### РАСТВОРИТЕЛЬ 650

<b>ТИП</b>	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. Используется главным образом для разведения красок.
<b>ПЛОТНОСТЬ при 20°C, г/см<sup>3</sup>, не более</b>	0,855
<b>МАССОВАЯ ДОЛЯ ВОДЫ ПО ФИШЕРУ, %, не более</b>	2,0
<b>ЛЕТУЧЕСТЬ по этиловому эфиру</b>	22
<b>КИСЛОТНОСТЬ, мг КОН/г, не более</b>	0,1
<b>ЧИСЛО КОАГУЛЯЦИИ, %, не менее</b>	40
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разбавления до рабочей вязкости различных лакокрасочных материалов, особенно нитроцеллюлозных красок, лаков, эмалей и грунтовок;</li> <li>- разбавление автоэмалей специального назначения, в том числе и нитроалкидных;</li> <li>- кузовные работы при авторемонте;</li> <li>- обезжиривание;</li> <li>- очистка загрязнений.</li> </ul>
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	Хранить в плотно закрытой таре, не допуская попадания прямых солнечных лучей и влаги. Беречь от детей. При работе в помещении, хорошо проветривать. Не допускать попадания в глаза. При попадании на открытые части тела протереть ветошью, смоченной растительным маслом, а затем промыть теплой водой с мылом.
<b>УПАКОВКА</b>	Пластиковая бутылка 0,5 и 1,0 л. Канистра 5 л.
<b>ТАРА</b>	
<b>0,5 л</b>	25 шт. в ящике
<b>1,0 л</b>	15 шт. в ящике