

## **УАЙТ-СПИРИТ (НЕФРАС С4-155/200)**

<b>ТИП</b>	Бесцветная маслянистая жидкость с запахом напоминающим керосин, но более слабым.
<b>ПЛОТНОСТЬ</b> при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , не более	781,0
<b>ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ</b>	
температура перегонки, °C, не выше	150
10 % перегоняются при температуре, °C, не выше	155
90 % перегоняются при температуре, °C, не выше	188
до 200°C перегоняется, %, не менее	98
остаток в колбе, %, не более	1,5
<b>ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ</b> в закрытом тигле, °C, не ниже	34
<b>ЛЕТУЧЕСТЬ ПО КСИЛОЛУ</b>	3,7
<b>АНИЛИНОВАЯ ТОЧКА</b> , °C, не выше	65
<b>МАССОВАЯ ДОЛЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ</b> , %, не более	16
<b>МАССОВАЯ ДОЛЯ СЕРЫ</b> , %, не более	0,025
<b>ИСПЫТАНИЯ НА МЕДНОЙ ПЛАСТИНЕ</b>	Выдерживает
<b>СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ</b>	Отсутствие
<b>СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ И ВОДЫ</b>	Отсутствие



## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	<p>- разбавления алкидных лакокрасочных материалов, бутилкаучука, циклокаучука, полибутилметакрилата, эпоксиэфиров (при большом содержании в них масел, как у жирных алкидов);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- обезжиривание поверхностей;</li><li>- удаление пятен.</li></ul>
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	<p>Хранить в плотно закрытой таре, не допуская попадания прямых солнечных лучей и влаги. Беречь от детей. При работе в помещении, хорошо проветривать. Не допускать попадания в глаза. При попадании на открытые части тела протереть ветошью, смоченной растительным маслом, а затем промыть теплой водой с мылом.</p>
<b>УПАКОВКА</b>	Пластиковая бутылка 0,5 и 1,0 л. Канистра 5 л.
<b>ТАРА</b>	
<b>0,5 л</b>	25 шт. в ящике
<b>1,0 л</b>	15 шт. в ящике

